

Компаунд НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Надежная работа

NovaTHOR[®] подходит для конусных и гирационных дробилок. Эпоксидная система эффективно поглощает энергию и снижает вибрацию – такой эффект обеспечивают высокая ударная прочность и прочность на сжатие. NovaTHOR подходит даже для самых жёстких условий применения благодаря исключительной степени усадки и стойкости к температурным воздействиям.

Технические характеристики

Время жизни смеси (25 °C), мин	25±5 ▲ 10
Время отверждения (25 °C), час	7±1 ▼ 11
Плотность (смеси), кг/м ³	1750±50 ▲ 150
Твердость (Шор D)	>90 ▲ 10
Ударная прочность, кДж/м ²	>6,5
Прочность на сжатие, МПа	≥120
Прочность на сдвиг, МПа	>15
Усадка, %	<0,01

«Майнинг Элемент»

модифицировал состав эпоксидного компаунда NovaTHOR[®], улучшив его характеристики.

Теперь заливка не только отвечает отраслевым стандартам, но превосходит их, еще эффективнее снижая износ и стоимость эксплуатации.

Преимущества обновленного состава

Состав:

ударная вязкость стала выше, что увеличивает ходимость запчастей

Объём:

готовой смеси стало на 5% больше

Упаковка:

продукт поставляется в металлических вёдрах, что удобнее для транспортировки и хранения

Отечественное производство:

позволяет оперативно пополнять запасы компаунда на складе

element

Целостность в деталях



Technical Requirements

Use a primer based on triethylene tetraamine or another compound based on the properties of the compound
NOVAETHYLAMINE DIISOPROPYL NAPHTHALENE
TRIPHENYLETETRAMINE

Do not inhale, avoid or in contact with skin
Do not swallow and enters airways
Do not get into eyes and eye damage
Do not get into mouth by reaction
Do not get into long lasting effects
Do not get into protective clothing/eye protection/face

IF ALLOWED: Call a POISON CENTER, doctor immediately
IF ON SKIN: Wash immediately remove all
IF ON EYES: Rinse skin with water, take a shower.
IF ON EYES: Rinse carefully with water for several
minutes. Get medical attention if necessary and easy to do so. Continue

Store in accordance with national regulations
Do not use in alcohol resistant foam, carbon dioxide, dry
ice

AO «Майнинг Элемент»
www.miningelement.com | www.miningelement.com

NovaTHOR
Backing compound

Компонент А

Срок хранения
18 месяцев со дня изготовления

Производитель
АО «Майнинг Элемент»
Введенский канал, д. 4, Санкт-Петербург, Россия
8 800 777-73-49 | pro@miningelement.com
Страна производства: Российская Федерация

NovaTHOR
Backing compound
Компонент А

Компонент А

Novathor – двухкомпонентная композиция на основе эпоксидной смолы для заполнения полостей между поверхностями деталей, а также в корпусных деталях конусов и пружинных работ, а также молотки. Благодаря улучшенным адгезивным свойствам, высокому уровню ударопрочности и прочности на сжатие, композиция Novathor эффективно поглощает энергию и снижает вибрацию.

Транспортировка и хранение

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При перевозке на разгрузочных работах транспортная тару должна быть исключена возможность возникновения поврежденной тары с колпаком. Композит должен храниться и транспортироваться в герметичной таре при температуре воздуха от 5°C до 40°C.

Срок хранения

18 месяцев со дня изготовления.

Производитель

АО «Майнинг Элемент»
Введенский канал, д. 4, Санкт-Петербург, Россия
8 800 777-73-49 | pro@miningelement.com
www.miningelement.com
Страна производства: Российская Федерация

element
Целостность в деталях

АО «Майнинг Элемент»

Адрес: 191180, Россия, Санкт-Петербург,

Введенский канал, дом 4

Телефон: +7 (812) 900-85-70

Email: pro@miningelement.com